



Safety. Made in Germany

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

Anschlag-Verbindungsmittel

Anchorage sling

EN 354 + 795

B2

B2 Var. 35

Typ B 2

type B 2



Länge

Length

Art.-Nr.

Ref.-No.

0,6 m

0,6 m

660060

0,8 m

0,8 m

660080

1,0 m

1,0 m

660001

1,2 m

1,2 m

660021

1,5 m

1,5m

660051

2,0 m

2,0 m

660002

Gurtband

webbing

- **Polyester 27 mm**
Polyester 27 mm
- **Festigkeit > 45 KN**
breaking strength >45 KN
- **Nähte: hochstrapazierfähiges Polyestergergarn**
stitching: high-strength polyester thread

Zugfestigkeit im System	> 25 kN als B2
	> 35 kN als B2 Var. 35
<i>system breaking strength</i>	<i>> 25 kN as B 2</i>
	<i>> 35 kN as B 2 Var. 35</i>

**Prüfinstitut und Produktionskontrolle: DGUV-Test, Prüf- und Zertifizierungsstelle,
Zwengenberger Strasse 68, 42781 Haan, Kenn-Nummer: 0299**

EG-Baumusterprüfbescheinigungs-Nr. 12060060