Schattenentferner

Allgemeines

Hochaktiver, stark alkalischer Restschattenentferner für Graffitirückstände auf alkali- und lösemittelbeständigen Oberflächen.

Anwendungsbereich

Vorgesehen vor allem für sehr hartnäckige Schatten auf fast allen Untergründen (z.B. Beton, Ziegel und Putz). Schattenentferner eignet sich nicht für Aluminiumflächen. Beachten Sie, dass Fassadenfarben angegriffen werden können. Bitte vor Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen.

Dosierung

Unverdünnt anwenden.

Hinweise für die Verarbeitung

Schattenentferner mit Pinsel/Bürste einarbeiten und ca. 10-30 Min. einwirken lassen, bis die Farbe sich löst. Mit heissem Wasser und Druck oder einem fusselfreien Tuch entfernen. Bei Bedarf wiederholen.

Besondere Hinweise

Vorgängig an unauffälliger Stelle Oberflächen auf Verträglichkeit prüfen.
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
Lagerung	im Originalgebinde
Inhaltsstoffe	Lösungsmittel, Alkali, Wasser