star X

Allgemeines

Extrem harte Hochglanz-Beschichtung der neuesten Technologie.
Ergibt einen hochglänzenden, extrem strapazierfähigen Schutzfilm. Speziell für den Einsatz in hochfrequentierten Bereichen. Beste Hafteigenschaften auf allen Bodenbelägen. Sehr gutes Deckvermögen. Trittfeste und dauerhafte High-End-Beschichtung. Kann periodisch aufpoliert werden um den Nass- Grundreinigungszyklus zu erhöhen.

Anwendungsbereich

Für alle glatten Bodenbeläge:
Kunststoff, PVC, Linoleum, Vinylasbest, Gummi, Asphalt und Steinbeläge.

Dosierung

Konzentriert auftragen.

Hinweise für die Verarbeitung

Vor dem Auftragen Boden grundreinigen. Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen.
2-3 Anstriche. Ersten Anstrich genügend trocknen lassen. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist der Anstrich nach 30 - 60 Minuten staubtrocken.

Verbrauch

20 – 40 g pro m^2 und Anstrich.

Besondere Hinweise

Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen.
Nur wachsfreie Beläge behandeln.
Vor Frost schützen.
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
Lagerung	nicht unter 0°C lagern
pH-Wert	konzentriert: 8
Inhaltsstoffe	Kunststoffe, nichtionische Tenside, Duftstoffe, wasserlösliche Lösungsmittel, Konservierungsmittel, Wasser.