

TASKI Jontec Eternum

Hochglanz-Dispersion

F2e

Produktbeschreibung

Hochglänzende widerstandsfähige, trittsichere Dispersion zur Beschichtung aller wasserfesten Hartbeläge.

Eigenschaften

- Hochglänzender, trittsicherer Schutzfilm
- Lang anhaltender und widerstandsfähiger Schutz
- Einfache Anwendung, kurze Trocknungszeit
- Trittsicherer Hochglanzfilm gemäß internationalen Standards (ASTM D-2047)
- Einfach zu sanieren
- Erhältlich in 2 x 5 L Kanistern zur Anwendung traditioneller Methoden und in 4 x 2,5 L Beuteln, passend für das TASKI ProSpeed System

Vorteile

- Reduziert Unterhaltskosten und sorgt für höhere Produktivität
- Leicht anwendbar, besonders geeignet für Bereiche mit starkem Durchgangsverkehr und für Prestigeobjekte
- Verbessert das natürliche Aussehen des Bodens
- Besonders widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und Schmutz, sogar in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr
- Hervorragende Haftung auf fast allen Bodentypen, wie z.B. Vinyl, Kunststoff, Linoleum, Stein
- Kann mit einem Mopp oder geeignetem Gerät aufgetragen werden. Verteilt sich gleichmäßig für perfekten Schichtaufbau
- Polierbar mit Highspeed Maschinen

Anwendungshinweise

Dosierung:


Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. Produktverbrauch ca. 25ml/m²/Anstrich. Verwendung der 4 x 2,5 L Beutel nur in Kombination mit dem TASKI ProSpeed Beschichtungsgerät.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Bei Einsatz des TASKI ProSpeed Geräts bitte die Hinweise auf der Bedienungsanleitung und dem Produktlabel beachten. Das Produkt sparsam auf den Boden gießen und gleichmäßig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstreicher verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschließend weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen.

Linoleum: Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem Diversey Porenfüller behandeln. Nach dem Trocknen des ersten Anstrichs den Linoleumboden bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten/mattieren.

Boden feucht wischen und trocknen lassen. Anschließend weitere Schichten auftragen.



TASKI Jontec Eternum

Anwendung

Wichtige Hinweise:

Nicht mit anderen Substanzen mischen oder verdünnen.
Nicht auf strukturiertem Plastik (gepolstertes Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.
Bei Anwendung auf Profil- oder beschlagenen Gummiböden einen Spezialisten konsultieren.
Nicht im Außenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

Technische Daten

- Aussehen: Milchige, weiß eingefärbte Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,04
- pH-Wert Konzentrat: 8,3 - 8,7
- Verbrauch: 20-40 ml/m²

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Gutachten

Trittsicher gemäß ASTM D-2047

Zulassungen

GISBAU-Code: GE 20
Giftklasse: frei, BAG T Nr. 616200

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50-56
D-68219 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 8757-0
Fax: + 49 (0) 621 8757-8266
E-Mail: info.de@diversey.com
www.diversey.com