EINSCHEIBENMASCHINE NRT1530

Art.-Nr.: 704577

Ideale Kombinationsmaschine mit zwei Arbeitsgeschwindigkeiten von 150 bzw. 300 U/min. für unterschiedliche Anforderungen in der Gebäudereinigung. Mit schwingungsgedämpftem Flexi-Drive-Treibteller. Die bedienerfreundliche Handhabung, der einfache Transport und die robuste Bauweise mit äußerst stabilem Structofoam-Bürstendeck zeichnet die Maschine aus.

- Zwei verschiedene Arbeitsgeschwindigkeiten von 150 bzw. 300 U/Min.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Bedienerfreundliche Handhabung und Transport der Maschine durch umklappare Deichsel

Sonderzubehör

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
606202	Union-Polierbürste 450 mm
606204	Shampoonierbürste 450 mm
606401	PadLoc Treibteller 400 mm
604011	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1AH (1 VE = 10 Stück)
606054	NuSpeed Sprühsystem
606084	NuSpeed Laugentank
606056	NuSpeed Saugaggregat DT-130
236136	Zuleitung 3-adrig, 15 m x 1.50 mm, gelb

Komplett inklusive

606411	PadLoc Flexi Drive Treibteller 406 mm

Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.000 / 1.250 W	230 V AC 50 Hz	150 / 300 U/Min.	450 mm	406 mm	15 m	40 kg	1.250 x580 x 460 mm